



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## *DIN-DVGW type examination certificate*

**NG-4502AS0346**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	SERTO AG Langfeldstrasse 117, CH-8500 Frauenfeld
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	SERTO AG Langfeldstrasse 117, CH-8500 Frauenfeld
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Lösbare Rohrverbindung für Metallrohre (4502)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Glattrohrverbinder
<b>Modell</b> <i>model</i>	SO..., M - nichtrostender Stahl/stainless steel
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 22-00351-KP01-290 vom 16.09.2022 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN 3387-1 (01.11.2008)

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

30.09.2027 / 22-0517-GNV

30.09.2022 Kir A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260: 03.2013	

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
SO..., M - nichtrostender Stahl	Nennweite: DN 6 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - nichtrostender Stahl	Nennweite: DN 8 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - nichtrostender Stahl	Nennweite: DN 10 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - nichtrostender Stahl	Nennweite: DN 12 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - nichtrostender Stahl	Nennweite: DN 15 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - nichtrostender Stahl	Nennweite: DN 20 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - nichtrostender Stahl	Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
...51121	Verschraubung mit Einschraubnippel, DN 6 bis 32
...51221	Verschraubung mit Anschlussmuffe, DN 6 bis 20
...52421	Einschraubwinkel, DN 6 bis 15
...51021	Gerade Verschraubung, DN 6 bis 32
...51521	Schottverschraubung, DN 6 bis 20
...52021	Winkelverschraubung, DN 6 bis 25
...53021	T-Verschraubung, DN 6 bis 25
...51429	Anschweißverschraubung, DN 6 bis 32
...51821	Reduktion, DN 6 bis 25
...52621	Einstellwinkel, DN 6 bis 12
...53621	Einstell-T, DN 6 bis 10
...54021	Kreuzstück DN 6 bis 15

<b>Verwendungshinweise / Bemerkungen</b> <i>hints of utilization / remarks</i>
Maximaler Betriebsdruck MOP: 25 bar, Ausführungen ...51121/51221/52421 nur PN 16 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C Werkstoff: M - nichtrostender Stahl



CERT

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

NG-4502AS0345

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	SERTO AG Langfeldstrasse 117, CH-8500 Frauenfeld
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	SERTO AG Langfeldstrasse 117, CH-8500 Frauenfeld
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Lösbare Rohrverbindung für Metallrohre (4502)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Glattrohrverbinder
<b>Modell</b> <i>model</i>	SO..., M - Messing/brass
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 22-00350-KP01-290 vom 16.09.2022 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN 3387-1 (01.11.2008)

**Ablaufdatum / AZ** 30.09.2027 / 22-0517-GNV  
*date of expiry / file no.*

30.09.2022 Kir A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260: 03.2013	

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
SO..., M - Messing	Nennweite: DN 6 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - Messing	Nennweite: DN 8 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - Messing	Nennweite: DN 10 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - Messing	Nennweite: DN 12 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - Messing	Nennweite: DN 15 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - Messing	Nennweite: DN 20 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - Messing	Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., M - Messing	Nennweite: DN 32 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
...41121	Verschraubung mit Einschraubnippel, DN 6 bis 32
...41124 OR	Verschraubung mit Einschraubnippel, DN 6 bis 25
...41221	Verschraubung mit Anschlussmuffe, DN 6 bis 32
...42321	Anschlusswinkel mit Wandflansch, DN 10 bis 15
...42521	Anschlusswinkel, DN 6 bis 25
...42421	Einschraubwinkel, DN 6 bis 15
...43721	Einschraub-T, DN 6 bis 12
...41021	Gerade Verschraubung, DN 6 bis 32
...41521	Schottverschraubung, DN 6 bis 15
...41524	Schottverschraubung, DN 6 bis 25
...42021	Winkelverschraubung, DN 6 bis 32
...42721	Winkelschottverschraubung, DN 6 bis 15
...43021	T-Verschraubung, DN 6 bis 32
...44021	Kreuzstück, DN 6 bis 15
...41421	Verschraubung mit Einlötnippel, DN 6 bis 25
...42621	Einstellwinkel, DN 6 bis 32
...43621	Einstell-T, DN 6 bis 12

### **Verwendungshinweise / Bemerkungen**

#### **hints of utilization / remarks**

Maximaler Betriebsdruck MOP: 25 bar, Ausführungen ...41121/41124 OR/41221/ 42321/42521/42421/43721 nur PN 16

Umgebungstemperaturbereich: - 20...+60 °C

Werkstoff: M - Messing

DVGW





**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NG-4502AS0344**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	SERTO AG Langfeldstrasse 117, CH-8500 Frauenfeld
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	SERTO AG Langfeldstrasse 117, CH-8500 Frauenfeld
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Rohrleitungsteile und Zubehör: Lösbare Rohrverbindung für Metallrohre (4502)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Glattrohrverbinder
<b>Modell</b> <i>model</i>	SO..., G - Messing/brass
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 22-00349-KP01-290 vom 16.09.2022 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN 3387-1 (01.11.2008)

**Ablaufdatum / AZ** 30.09.2027 / 22-0517-GNV  
*date of expiry / file no.*

30.09.2022 Kir A-1/2  
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle  
Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn  
Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993  
www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
Brenngase nach G 260: 03.2013	

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
SO..., G - Messing	Nennweite: DN 6 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., G - Messing	Nennweite: DN 8 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., G - Messing	Nennweite: DN 10 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., G - Messing	Nennweite: DN 12 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., G - Messing	Nennweite: DN 15 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., G - Messing	Nennweite: DN 20 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	
SO..., G - Messing	Nennweite: DN 25 max. Betriebsdruck: 16/25 bar	

<b>Ausführungsvariante</b> <i>type variation</i>	<b>Erläuterungen</b> <i>explanations</i>
...00030	Übergangsmuffe, DN 6 bis 20
...00040	Übergangsnippel, DN 6 bis 25
...01121	Verschraubung mit Einschraubnippel, DN 6 bis 25
...03721	Einschraub-T, DN 6 bis 12
...02421	Einschraubwinkel, DN 6 bis 20
...01221	Verschraubung mit Anschlussmuffe, DN 6 bis 25
...01011	Gerade Verschraubung, DN 6 bis 25
...01021	Gerade Verschraubung, DN 6 bis 15
...01521	Schottverschraubung, DN 6 bis 20
...01524	Schottverschraubung, DN 6 bis 25
...01528	Schottverschraubung, DN 6 bis 25
...02021	Winkelverschraubung, DN 6 bis 25
...02721	Winkelschottverschraubung, DN 6 bis 15
...03021	T-Verschraubung, DN 6 bis 25
...04021	Kreuzstück, DN 6 bis 15
...05021	Winkelverteiler, DN 6 bis 15
...01421	Verschraubung mit Einlötnippel, DN 6 bis 15
...41600	Einstellnippel, DN 8 bis 15
...03621	Einstell-T, DN 8 bis 12
...02621	Einstellwinkel, DN 6 bis 12
...02321	Anschlusswinkel mit Wandflansch, DN 10 bis 20
...02521	Anschlusswinkel, DN 6 bis 20

<b>Verwendungshinweise / Bemerkungen</b> <i>hints of utilization / remarks</i>
Maximaler Betriebsdruck MOP: 25 bar, Ausführungen ...00030/00040/01121/02321/02521/03721/02421/01221 nur 16 bar Umgebungstemperaturbereich: - 20...+60 °C Werkstoff: G - Messing

